88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 48 от 06-09-2026

Бортовой КАМАЗ 65207 с КМУ Inman IT-120

7 557 999р.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in **/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php** on line **1266**

Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	9980/12800
Длина кузова, мм	7100
Колесная формула	6х4
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	80
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	43080
Нагрузка на переднюю ось, кг	6000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	15100
Полная масса а/м, кг	25080
Полная масса прицепа, кг	18000
Двигатель	

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1100
Степень сжатия	17,3
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000
Рабочий объем, л	11,9
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Крано-манипуляторная установка	
Вылет стрелы, минимальный, м	2,5
Вылет стрелы, максимальный, м	11,1
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	12,7
Грузоподъемность, максимальная, кг	5050
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	800
Органы управления при работе КМУ	С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция)
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	INMAN IT 120
Угол поворота стрелы	420
Количество секций	3
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	11,85
Максимальная глубина опускания, м	13,50
Тип аутригеров	Поворотные
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор, мм	4000
Длинная база опор, мм	5000
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг	1850
Емкость гидробака, л	120
Производительность насоса, л/мин	40
Рабочее давление, МПа	21
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	4000 x 2500 x 2300
Бортовая платформа	
Платформа	задний и боковые борта – металлические (аллюминевые), откидные, настил пола – деревянный
Внутренние размеры, мм	7100x2470x730
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная