88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 50 от 05-09-2026

Автобетоносмеситель 58149Y на шасси КАМАЗ 6540 9 м3

7 900 000р.

Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Автобетоносмесители с емкостью 9м3 предназначены для доставки бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования в сложных дорожных условиях

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов, спецтехники и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Колесная формула	8x4
КПП	ZF 9S1315TO
Привод барабана	автономный
Объем барабана, м3	9
Производитель навесного оборудования	ТЗА
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	60
Вместимость бака для воды, л	600
Тип привода	от автоном. двигателя
Весовые параметры и нагрузки	
Нагрузка на заднюю тележку, кг	18800
Нагрузка на первую и вторую оси, кг	12200
Снаряженная масса, кг	13525
Полная масса а/м, кг	31000
Масса технологического оборудования, кг	4600

Особенности комплектации	
Технические особенности	Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя. Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей:•планетарный редуктор с высоким запасом крутящего момента "PMP", Италия•аслоохладитель со встроенным электровентилятороми масляным фильтром "Oesse S.r.l.", Италия•эластичная муфта "Centa", Германия•гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 "PSM UHYDRAULICS", РоссияВозможна установка электронного управления для поддержания постоянной скорости вращения барабанасмесителя независимо от скорости двигателя.Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от -20°С до +40°С.
Колеса и шины	
тип ошиновки	двухскатная
Смесительный барабан	
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3	9
Высота выгрузки, мм	350-2300
Высота загрузки, мм	3750
Геометрический объем смесительного барабана, м3	14
Скорость выгрузки, м3/мин	1
при подвижности бетонной смеси, см	5-6
Тип привода смесительного барабана	гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя Д-242
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0-14