88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 33 от 05-09-2026

самосвал КАМАЗ 65801-203001-68 (Т5)

14 500 000р.

Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	32900
Длина кузова, мм	6112
Колесная формула	8x4
КПП	ZF 16S2225TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	16
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	32870
Нагрузка на переднюю ось, кг	18000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	32000
Снаряженная масса, кг	17100
Полная масса а/м, кг	50000
Полная масса прицепа, кг	12000
Двигатель	

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1100
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	128
Степень сжатия	18,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2100
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	315 (428)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/устройство вызова экстренных оперативных служб/кондиционер/автономный отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V/МКБ, МОБ/ASR/Межколесная и межосевая блокировка/вед. мосты Hande 16т
Кабина	
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	8,5-24
Размер шин	12.00R24
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	20
Угол подъема платформы, град	50
Модель	ЗАО «Бецема»
Гидрооборудование	Binotto
Материал платформы	износостойкая сталь
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	барабанные
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,6
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	30 (18)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,262
Тип	двойная, с бортовыми редукторами