88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 24 от 06-09-2026

самосвал КАМАЗ 65802-153001-87(S5)

12 600 000р.

Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	24800
Длина кузова, мм	6112
КПП	ZF 16S2225TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	15
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90

Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	32870
Нагрузка на переднюю ось, кг	9000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	32000
Снаряженная масса, кг	16200
Нагрузка на заднюю тележку снаряженной массы, кг	9400
Нагрузка на переднюю ось снаряженной массы, кг	6800
Полная масса а/м, кг	41000
Полная масса прицепа, кг	12000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900/1100
Система топливоподачи	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	128
Степень сжатия	18,5
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000
Рабочий объем, л	11,9
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	зад.разгрузка/вед. мосты Hande 16т/Межколесная и межосевая блокировка/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/устройство вызова экстренных оперативных служб/кондиционер/автономный отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V/ТНВД: SE 5000/МКБ, МОБ/ASR
Кабина	
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	8,5-24
Размер шин	12.00R24
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	15
Угол подъема платформы, град	50
Модель	ЗАО «Бецема»
Гидрооборудование	Binotto
Материал платформы	износостойкая сталь
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,6
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	30 (18)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,262

Тип	двойная, с бортовыми редукторами
Раздаточная коробка	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	электропневматическое