



Коммерческое предложение

№ 41 от 16-06-2026

Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Kanglim KS1256G-II (ЕВРО 5)

9 563 789р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓

Профессиональный перегон до ваших ворот ✓

Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

| | |
|--|------------|
| Грузоподъемность, кг | 12675/7400 |
| Длина кузова, мм | 6450 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем кузова, м3 | 6,5 |
| Сечение кузова | овальное |
| Модель | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Полная масса автопоезда, кг | 35460 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4550 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16110 |
| Снаряженная масса, кг | 12525 |
| Полная масса а/м, кг | 20660 |
| Полная масса прицепа, кг | 14800 |
| Двигатель | |
| Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала, | 1900 |
| Степень сжатия | 17,3 |



Крано-манипуляторная установка

| | |
|--|------------------------|
| Вылет стрелы, минимальный, м | 2 |
| Вылет стрелы, максимальный, м | 18,7 |
| Тип складывания(принцип работы) | L-образный (тросовый) |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Грузоподъемность, максимальная, кг | 7000 |
| Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг | 300 |
| Органы управления при работе КМУ | с верхнего сиденья |
| Тип КМУ | тросовый |
| Модель КМУ | KANGLIM KS1256G-II TOP |

Бортовая платформа

| | |
|------------------------|--|
| Платформа | без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Внутренние размеры, мм | 6450x2470x730 |

Коробка передач

| | |
|-----|-----------------------------|
| Тип | механическая, 9 ступенчатая |
|-----|-----------------------------|

Кабина

| | |
|------------|--|
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
|------------|--|

Колеса и шины

| | |
|--------------|-----------|
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Тип колес | дисковые |

Система выпуска и нейтрализации

| | |
|--|--|
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |

Система питания

| | |
|--------------------------------|-----|
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
|--------------------------------|-----|

Сцепление

| | |
|--------|---|
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |

Тормоза

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Тип | дисковые |

Электрооборудование

| | |
|---------------|----|
| Напряжение, В | 24 |
|---------------|----|

Главная передача

| | |
|------------------------|-----------|
| Передаточное отношение | 6,33 |
| Тип | гипоидная |