



Коммерческое предложение

№ 31 от 19-09-2026

самосвал КАМАЗ 65115-3776058-50

7 100 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов

✓

Профессиональный перегон до ваших ворот

✓

Доработка под любые условия эксплуатации

✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	14500
Длина кузова, мм	6112
Колесная формула	6x4
КПП	КАМАЗ 154
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	10
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	100
-----------------------------	-----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	38200
Нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	10125
Полная масса а/м, кг	25200
Полная масса прицепа, кг	13000

Двигатель



Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Система топливоподачи	Common Rail
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Макс. полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	ТНВД: Bosch/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/устройство вызова экстренных оперативных служб/зад.разгрузка, ковш.типа/Исполнение "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
тип ошиновки	двухскатная
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	10
Исполнение	металлическая, задняя разгрузка, ковшового типа
Угол подъема платформы, град	50
Модель	НЕФА3
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	10
Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Тип	центральная, двойная с блокируемым межколесным дифференциалом (КАМАЗ)