



Коммерческое предложение

№ 27 от 19-09-2026

Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Horyong HRS 216

10 400 000р.



Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов

✓

Профессиональный перегон до ваших ворот

✓

Доработка под любые условия эксплуатации

✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	да/нет
Грузоподъемность, кг	12675/7400
Длина кузова, мм	6450
Колесная формула	6x4
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	овальное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	80
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	35460
Нагрузка на переднюю ось, кг	4550
Нагрузка на заднюю тележку, кг	16110
Снаряженная масса, кг	12525
Полная масса а/м, кг	20660
Полная масса прицепа, кг	14800

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
--	------



Степень сжатия	17,3
Крано-манипуляторная установка	
Вылет стрелы, минимальный, м	2,5
Вылет стрелы, максимальный, м	19,7
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	18
Грузоподъемность, максимальная, кг	7000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	470
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Диаметр бура, мм	350
Глубина бурения, м	4,5
Угол поворота стрелы	360
Количество секций	6
Рабочий радиус	19,7
Бортовая платформа	
Платформа	без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный
Внутренние размеры, мм	6122x2470x730
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Топливная система	Common Rail
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная