



Коммерческое предложение

№ 45 от 08-10-2026

Бортовой КАМАЗ 65207 с КМУ Kanglim KS1256G-II

9 700 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	10400/11800
Длина кузова, мм	6650/6818
Колесная формула	6x4
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	80
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	43080
Нагрузка на переднюю ось, кг	6080
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	14125
Полная масса прицепа, кг	18000

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1100
Степень сжатия	17,3



Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000
Рабочий объем, л	11,9
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Крано-манипуляторная установка	
Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	18,7
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	15
Грузоподъемность, максимальная, кг	7000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	300
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	KANGLIM KS1256G-II TOP
Бортовая платформа	
Платформа	задний и боковые борта – металлические (алюминевые), откидные, настил пола – деревянный
Внутренние размеры, мм	6818x2470x730
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная