



## Коммерческое предложение

№ 30 от 17-06-2026

### Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Dongyang SS1956

11 800 000р.



### Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Выносливый тягач, относящийся к тяжелому классу, достаточно быстро завоевал популярность. Оптимальное соответствие хороших эксплуатационных черт и небольшой цены сделали КамАЗ-43118 одним из фаворитов своего сектора.

#### Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	6220/7100
Длина кузова, мм	6112
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	овальное
<b>Модель</b>	
Максимальная скорость, км/ч	80
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Полная масса автопоезда, кг	32870
Нагрузка на переднюю ось, кг	6500



Нагрузка на заднюю тележку, кг	16000
Снаряженная масса, кг	14570
Полная масса а/м, кг	20870
Полная масса прицепа, кг	12000
<b>Двигатель</b>	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Степень сжатия	17,3
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Рабочий объем, л	11,76/6,7
<b>Крано-манипуляторная установка</b>	
Вылет стрелы, минимальный, м	2,0
Вылет стрелы, максимальный, м	19
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	19,0
Грузоподъемность, максимальная, кг	8000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	550
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	DONGYANG SS1956
Угол поворота стрелы	360
Количество секций	6
Рабочий радиус	19
<b>Бортовая платформа</b>	
Платформа	без каркаса и тента, задний, боковые борта - металлические, откидные, настил пола - деревянный
<b>Коробка передач</b>	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
<b>Кабина</b>	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
<b>Колеса и шины</b>	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
<b>Система выпуска и нейтрализации</b>	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	210
<b>Сцепление</b>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
<b>Тормоза</b>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
<b>Электрооборудование</b>	
Напряжение, В	24
<b>Главная передача</b>	
Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная