



Коммерческое предложение

№ 43 от 17-06-2026

Бортовой КАМАЗ 43253 с КМУ Soosan SCS 514

9 000 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓

Профессиональный перегон до ваших ворот ✓

Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Бортовой КАМАЗ 43253-3010-69(G5) КМУ SOOSAN SCS 514

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	8460
Длина кузова, мм	5162
КПП	ZF 6S1000TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	овальное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90



Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	32870
Нагрузка на переднюю ось, кг	5145
Нагрузка на заднюю тележку, кг	9445
Снаряженная масса, кг	7015
Полная масса а/м, кг	14590
Полная масса прицепа, кг	12000

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Степень сжатия	17,3
Рабочий объем, л	6,7
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	178 (242)

Крано-манипуляторная установка

Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	18,7
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	15
Грузоподъемность, максимальная, кг	7000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	300
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	KANGLIM KS1256G-II TOP

Бортовая платформа

Платформа	бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом
Внутренние размеры, мм	5162x2470x730

Коробка передач

Тип	механическая, 6 ступенчатая
-----	-----------------------------

Кабина

Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
------------	--

Колеса и шины

Размер обода	7,5-20
Размер шин	11.00R22,5
Тип колес	дисковые

Система выпуска и нейтрализации

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

Система питания

Вместимость топливного бака, л	350
--------------------------------	-----

Сцепление

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362

Тормоза

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

Электрооборудование

Напряжение, В	24
---------------	----

Главная передача

Передаточное отношение	6,53
Тип	гипоидная