



Коммерческое предложение

№ 27 от 26-05-2026

Зерновоз на шасси КАМАЗ 65207-85002-87(S5)

10 000 000р.



Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Зерновоз КАМАЗ 65207-85002-87(S5) особенности комплектации

дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЭК, боковая защита, автопокрывало, скручиваемое на левую сторону, левая/правая сторона - три верхних глухих борта и три нижних, открывающихся снизу вверх, задний модуль - из трех бортов со стационарной площадкой обслуживания; лестница внутри кузова, УВЭОС

Основные технические характеристики

Двигатель	Daimler OM457LA
Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	13630
Колесная формула	6x4
КПП	ZF 16S2220TD
Направление разгрузки	левая/правая сторона - три верхних глухих борта и три нижних, открывающихся снизу вверх, задний модуль - из трех бортов со стационарной площадкой обслуживания; лестница внутри кузова
Объем кузова, м3	33
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	44000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	12370
Полная масса а/м, кг	26000



Полная масса прицепа, кг	18000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1100
Степень сжатия	17,3
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000
Расположение и число цилиндров	Рядное, 6
Рабочий объем, л	11,9
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Макс. полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Бортовая платформа	
Габаритные размеры	7600x2350x1700
Внутренние размеры, мм	7600x2350x1700
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210