



## Коммерческое предложение

№ 50 от 18-09-2026

### Седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ INMAN IM 150


5 800 000р.



**Warning:** count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in  
/home/f/fb79510o/gruzovik16/public\_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php on line 1266

### Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов
- Профессиональный перегон до ваших ворот
- Доработка под любые условия эксплуатации



Выносливый тягач, относящийся к тяжелому классу, достаточно быстро завоевал популярность. Оптимальное соответствие хороших эксплуатационных черт и небольшой цены сделали КамАЗ-53504 одним из фаворитов своего сектора.

#### Основные технические характеристики

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Спальное место                                    | да    |
| Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм     | 1450  |
| Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг | 12200 |

#### Модель

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
|-----------------------------|----|

#### Весовые параметры и нагрузки

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Полная масса автопоезда, кг    | 38000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг   | 5700  |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15700 |
| Снаряженная масса, кг          | 9325  |



|                                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Полная масса а/м, кг                                             | 21400                                                     |
| <b>Двигатель</b>                                                 |                                                           |
| Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала, | 1270/1300                                                 |
| Степень сжатия                                                   | 18                                                        |
| Расположение и число цилиндров                                   | V-образное, 8                                             |
| Рабочий объем, л                                                 | 11,76                                                     |
| <b>Крано-манипуляторная установка</b>                            |                                                           |
| Вылет стрелы, минимальный, м                                     | 2                                                         |
| Вылет стрелы, максимальный, м                                    | 8,1                                                       |
| Тип складывания(принцип работы)                                  | Шарнирно-сочлененный                                      |
| Грузовой момент, т·м                                             | 14,1                                                      |
| Грузоподъемность, максимальная, кг                               | 6100                                                      |
| Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг                     | 1690                                                      |
| Органы управления при работе КМУ                                 | с боку автомобиля                                         |
| Тип КМУ                                                          | гидравлический                                            |
| Модель КМУ                                                       | PALFINGER INMAN IM 150N                                   |
| Угол поворота стрелы                                             | 420                                                       |
| Количество секций                                                | 3                                                         |
| <b>Кабина</b>                                                    |                                                           |
| Тип кабины                                                       | расположенная над двигателем                              |
| <b>Колеса и шины</b>                                             |                                                           |
| Тип колес                                                        | дисковые                                                  |
| <b>Система выпуска и нейтрализации</b>                           |                                                           |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л                   | 35                                                        |
| Тип                                                              | глушитель, совмещенный с нейтрализатором                  |
| <b>Система питания</b>                                           |                                                           |
| Вместимость топливного бака, л                                   | 210+350                                                   |
| <b>Сцепление</b>                                                 |                                                           |
| Привод                                                           | гидравлический с пневмоусилителем                         |
| Тип                                                              | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| <b>Тормоза</b>                                                   |                                                           |
| Привод                                                           | пневматический                                            |
| Размеры диаметр барабана, мм                                     | 400                                                       |
| Ширина тормозных накладок, мм                                    | 140                                                       |
| Тип                                                              | барабанные                                                |
| <b>Электрооборудование</b>                                       |                                                           |
| Напряжение, В                                                    | 24                                                        |
| <b>Главная передача</b>                                          |                                                           |
| Передаточное отношение                                           | 6,53                                                      |
| Тип                                                              | гипоидная                                                 |