



Коммерческое предложение

№ 6 от 05-08-2026

Ломовоз с КМУ VM10L74M на базе КАМАЗ 43118

9 500 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	да/нет
Длина кузова, мм	5560
Колесная формула	6x6
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	28
Сечение кузова	овальное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	80
-----------------------------	----

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Степень сжатия	17,3

Крано-манипуляторная установка

Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	7,4
Тип складывания(принцип работы)	Гидравлический
Грузовой момент, т·м	10
Грузоподъемность, максимальная, кг	3100
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	1350



Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	Гидроманипуляторы для лома
Модель КМУ	PALFINGER VM10L74M
Угол поворота стрелы	425
Бортовая платформа	
Платформа	Бункер для лома
Внутренние размеры, мм	5560x2330x2190
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	Ломовоз КАМАЗ 43118 с КМУ VM10L74M оборудован прочным стальным кузовом объемом 28 куб. метров рассчитанным на перемещение грузов до 13.6 тонн. Грузовик оснащен сильным дизельным двигателем класса ЕВРО 5 мощность в 300 л.с. КМУ VM10L74M обладает максимальным вылетом стрелы 7.4 метра, на котором установка способна перемещать грузы весом до 1350 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 3100 кг.
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Топливная система	Common Rail
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Тип	барабанные
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Тип	двойная с блокируемым межколесным дифференциалом