



## Коммерческое предложение

№ 27 от 17-06-2026

### самосвал КАМАЗ 45141-011-50

7 799 999р.



### Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

#### Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	9500
Колесная формула	6x6
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,6
Сечение кузова	прямоугольное
<b>Модель</b>	
Максимальная скорость, км/ч	90
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Полная масса автопоезда, кг	31900
Снаряженная масса, кг	11250
Полная масса а/м, кг	20750
<b>Двигатель</b>	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Система топливоподачи	Common Rail
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8



Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
<b>Особенности комплектации</b>	
Особенности комплектации	зад.разгрузка/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/устройство вызова экстренных оперативных служб/на ш.43118-3019-50/ДЗК за кабиной или на заднем свесе
<b>Коробка передач</b>	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
<b>Кабина</b>	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	пневматическая
<b>Колеса и шины</b>	
Размер обода	12,2-20,9
Тип колес	дисковые
тип ошиновки	двухскатная
<b>Самосвальная платформа</b>	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	6,6
Исполнение	металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой при помощи гидравлического механизма/обогрев выхлопными газами
Угол подъема платформы, град	50
<b>Система выпуска и нейтрализации</b>	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	350
<b>Сцепление</b>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
<b>Тормоза</b>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
<b>Характеристики а/м полной массы</b>	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	60 (31)
<b>Электрооборудование</b>	
Напряжение, В	24
<b>Главная передача</b>	
Передаточное отношение	5,94
Тип	двойная с блокируемым межколесным дифференциалом
<b>Раздаточная коробка</b>	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Модель	КАМАЗ-65111
Число передач	2