



Коммерческое предложение

№ 11 от 18-09-2026

самосвал КАМАЗ 45144-6091-48(A5)

6 875 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	12000/14500
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем кузова, м3	19
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	90
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	40000
Нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	10800
Полная масса а/м, кг	25200

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Степень сжатия	17,3
Рабочий объем, л	6,7
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	215 (292)



Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	2500
Бортовая платформа	
Внутренние размеры, мм	5260x2315x1250
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
тип ошиновки	двухскатная
Самосвальная платформа	
Варианты исполнения боковых нижнего и верхнего ряда бортов	Боковые нижние борта двойная навеска (открываются снизу вверх, сверху вниз), боковые верхние борта - надставные (глухие)/Боковые нижние борта с нижней навеской, боковые верхние борта - надставные (глухие)/Боковые нижние борта с верхней навеской, боковые верхние борта с верхней навеской
Время подъема нагруж. платформы, не более, с	20
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем платформы, куб. м	19
Погрузочная высота, мм	1380
Исполнение	металлическая, двухсекционная, двухсторонняя с боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Угол подъема платформы, град	45
Модель	НЕФАЗ
Высота опрокидывания платформы, мм	4060
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с	30
Варианты исполнения задних бортов	Распашные ворота/Задние нижние с нижней навеской, задние верхние борта - надставные (глухие)/Задние нижние с нижней навеской, задние верхние борта с верхней навеской/Нижний борт открывается снизу вверх и вместе с верхним в бок, верхний борт открывается в бок
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	500
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	10,7
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Тип	двойная с блокируемым межколесным дифференциалом