



Коммерческое предложение

№ 16 от 08-10-2026

Бортовой КАМАЗ 65207 с КМУ Horyong HRS216

12 145 680р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	9980/12800
Длина кузова, мм	7100
Колесная формула	6x4
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	80
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	43700
Нагрузка на переднюю ось, кг	6700
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	12830
Полная масса а/м, кг	25700
Полная масса прицепа, кг	18000

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1100
Степень сжатия	17,3



Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000
Рабочий объем, л	11,9
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Крано-манипуляторная установка	
Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	20,3
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	18
Грузоподъемность, максимальная, кг	8000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	400
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	HORYONG HRS 216
Угол поворота стрелы	400
Количество секций	6
Рабочий радиус	20,3
Максимальная высота подъема, м	23,3
Способ выдвижения опор	Гидравлический
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг	3600
Емкость гидробака, л	160
Производительность насоса, л/мин	70
Рабочее давление, МПа	21
Бортовая платформа	
Платформа	задний и боковые борта – металлические (алюминевые), откидные, настил пола – деревянный
Внутренние размеры, мм	6818x2470x728
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная