



Коммерческое предложение

№ 33 от 09-10-2026

Седельный тягач 5490-032-87 (S5) NEO

10 500 000р.



Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php on line 1266

Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов
- Профессиональный перегон до ваших ворот
- Доработка под любые условия эксплуатации



5 основных отличий от модели [KAMAZ 5490-022-87](#):

Передняя ось Hande (9 тонн) с малообслуживаемыми ступичными подшипниками

Сиденья повышенной комфортности Grammer

Матрас спального места повышенной комфортности Аскона или Орматек

Дополнительное утепление кабины

Увеличенные межсервисные интервалы 100/80/60 тыс. км. для I/II/III категорий условий эксплуатации

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	6220/8175
Колесная формула	4x2
КПП	ZF 12AS2130TD
Кабина	высокая
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1150



Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг	10400
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	44000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7100
Нагрузка на заднюю тележку, кг	16000
Нагрузка на задний мост, кг	11500
Снаряженная масса, кг	7900
Полная масса полуприцепа, кг	36100
Полная масса а/м, кг	18600
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Коробка передач	
Управление	ручное
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	4-х точечная пружинная
Задний мост	
Модель	Daimler HL6
Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	700+450
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Седельно-сцепное устройство	
Высота ССУ, мм	1150
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8
Модель	Orlandi/Jost/SAF-Holland
Главная передача	
Передаточное отношение	3,077
Тип	гипоидная