



## Коммерческое предложение

№ 14 от 17-06-2026

### КАМАЗ 53504-6031-50

7 000 000р.



**Warning:** count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in  
[/home/f/fb79510o/gruzovik16/public\\_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php](/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php) on line 1266

### Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

### Седельный тягач КАМАЗ 53504-6031-50 особенности комплектации

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, аэродин. козырек, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, АСРДВШ ф. Camozzi

#### Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	6220/8175
Кабина	высокая
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1450
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг	12200
<b>Модель</b>	
Максимальная скорость, км/ч	90
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Полная масса автопоезда, кг	38000
Нагрузка на переднюю ось, кг	5700
Нагрузка на заднюю тележку, кг	15700
Нагрузка на задний мост, кг	2500



Снаряженная масса, кг	9325
Полная масса полуприцепа, кг	36100
Полная масса а/м, кг	21400
<b>Двигатель</b>	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1270/1300
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
<b>Кабина</b>	
Тип кабины	расположенная над двигателем
Подвеска	4-х точечная пружинная
<b>Задний мост</b>	
Модель	Daimler HL6
Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS
<b>Колеса и шины</b>	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
<b>Система выпуска и нейтрализации</b>	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	210+350
<b>Сцепление</b>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
<b>Тормоза</b>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Тип	барабанные
<b>Характеристики а/м полной массы</b>	
Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
<b>Электрооборудование</b>	
Напряжение, В	24
<b>Седельно-цепное устройство</b>	
Высота ССУ, мм	1150
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8
Модель	Orlandi/Jost/SAF-Holland
<b>Главная передача</b>	
Передаточное отношение	6,53
Тип	гипоидная