



Коммерческое предложение

№ 23 от 17-06-2026

самосвал КАМАЗ 65201-21010-53

9 538 000р.



Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php on line 1266

Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	25570
Колесная формула	8x4
КПП	ZF 16S1825TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	20
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	90
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Нагрузка на заднюю тележку, кг	26000
Нагрузка на первую и вторую оси, кг	15000
Снаряженная масса, кг	15430
Нагрузка на заднюю тележку снаряженной массы, кг	7950
нагрузка на первую и вторую оси снаряженной массы, кг	7480
Полная масса а/м, кг	41000

Двигатель



Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	294 (400)
Макс. полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Бортовая платформа	
Внутренние размеры, мм	5900x2300x1520
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	зад.разгрузка/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/пневмоподв. каб//Топливная система: Bosch/Аэродинамический козырек
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	пневматическая
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	16
Угол подъема платформы, град	55
Модель	НЕФАЭ
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,5
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,11
Тип	двойная, разнесённая