



Коммерческое предложение

№ 34 от 17-06-2026

Бортовой КАМАЗ 43118-6013-50

6 500 000р.



Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов
- Профессиональный перегон до ваших ворот
- Доработка под любые условия эксплуатации



Назначение Бортового КамАЗа 43118-6013-50

Основное предназначение бортового автомобиля Камаз 43118-6013-50 является транспортировка всевозможных грузов и людей по всем видам дорог. Наличие полного привода, большого дорожного просвета и мощного двигателя позволяют использовать автомобиль на объектах, находящихся в труднодоступных местах.

Шасси Камаз 43118-6013-50

Шасси автомобиля - Камаз 43118 полноприводное, с колесной формулой 6х6, дисковыми колесами, вездеходными шинами Кама-1260 (425/85 R21). На бортовой Камаз 43118-6013-50 установлен силовой агрегат 740.705-300 (Евро-5) дизельный, V-образный, мощностью 300 л.с., с двухдисковым, сухим сцеплением, привод гидравлический с пневмоуправлением. Коробка передач - модель ZF9, механическая, десятиступенчатая с делителем. Для запуска в зимнее время двигатель оборудован предпусковым подогревателем 15.8106-01. Подвеска автомобиля рессорная, на полуэллиптических рессорах, передняя с гидравлическими амортизаторами. Тормозная система пневматическая, двухконтурная, барабанного типа с антиблокировочной системой ABS. Топливные баки - два бака 210 + 350 л. расположенные с обеих сторон автомобиля. Кабина автомобиля рестайлинговая, цельнометаллическая, расположенная над двигателем, трехместная, оборудована одним спальным местом. Отличительной особенностью данной модели автомобиля является наличие задней тяговой лебедки.

Кузов Камаз 43118-6013-50

Грузовая платформа металлическая, с откидным бортом, в зависимости от комплектации может быть оборудована каркасом и тентом. Автомобиль Камаз 43118-6013-50 позволяет перевозить грузы общей массой до 11,2 т онн. Платформа имеет следующие внутренние размеры: длину 6,1 м,



ширину 2,32 м и высота 0,5 м. При необходимости наша организация производит установку крано-манипуляторных установок, как собственного производства АНТ, так и сторонних производителей Инман, UNIC, HIAB, Kanglim, FASSI, PM. Установка КМУ позволяет ускорить и упростить процесс погрузки и разгрузки автомобиля при этом для этого нужен всего лишь один человек. При необходимости перевозки бочек и емкостей с ГСМ, наши специалисты готовы переоборудовать бортовой автомобиль под перевозку ЛВЖ.

По требованию заказчика автомобиль может быть окрашен в фирменные цвета, нанесены логотипы компании, установлен автономный отопитель в кабине. С полным перечнем доработок вы можете ознакомиться в разделе доработки.

Основные технические характеристики	
Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	11005
Колесная формула	6x6
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	33600
Нагрузка на переднюю ось, кг	5800
Нагрузка на заднюю тележку, кг	15800
Снаряженная масса, кг	10300
Полная масса а/м, кг	21600
Полная масса прицепа, кг	12000
Двигатель	
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Бортовая платформа	
Внутренние размеры, мм	
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350+210