



Коммерческое предложение

№ 41 от 18-09-2026

самосвал КАМАЗ 45143-6012-50

5 893 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов

✓

Профессиональный перегон до ваших ворот

✓

Доработка под любые условия эксплуатации

✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	11500
Длина кузова, мм	6112
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем кузова, м3	15,2
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	90
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки



Полная масса автопоезда, кг	36400
Нагрузка на переднюю ось, кг	5720
Нагрузка на заднюю тележку, кг	16680
Снаряженная масса, кг	10700
Полная масса а/м, кг	22400
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Макс. полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Бортовая платформа	
Внутренние размеры, мм	5260x2315x1250
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	ДЗК - на кронштейне вдоль рамы, справа по ходу движения/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/ТНВД: Bosch, CP3.4 или аналог/
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Варианты исполнения боковых нижнего и верхнего ряда бортов	Боковые нижние борта двойная навеска (открываются снизу вверх, сверху вниз), боковые верхние борта - надставные (глухие)/Боковые нижние борта с верхней навеской, боковые верхние борта - надставные (глухие)/Боковые нижние борта с нижней навеской, боковые верхние борта - надставные (глухие)/Боковые нижние борта с нижней навеской, боковые верхние борта с верхней навеской
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем платформы, куб. м	15,2
Угол подъема платформы, град	45
Модель	НЕФАЗ
Опрокидывающий механизм платформы	гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением
Марка	ZF&SACHS
Варианты исполнения задних бортов	Распашные ворота/Нижний борт открывается снизу вверх и вместе с верхним в бок, верхний борт открывается в бок/Задние нижние с нижней навеской, задние верхние борта с верхней навеской/Задние нижние с нижней навеской, задние верхние борта - надставные (глухие)
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	500
Сцепление	
Дополнительная комплектация	Защитный козырек с механизмом сматывания полого/Кронштейн крепления лопаты/На заднем нижнем борту может быть установлена складывающаяся площадка с лестницей/Складывающаяся лестница
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	



Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	4,98
Тип	гипоидная