



## Коммерческое предложение

№ 40 от 11-07-2026

### Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Kanglim KS1256G-II (ЕВРО 5)

9 563 789р.



### Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓

Профессиональный перегон до ваших ворот ✓

Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

#### Основные технические характеристики

Грузоподъемность, кг	12675/7400
Длина кузова, мм	6450
Колесная формула	6x4
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	овальное
<b>Модель</b>	
Максимальная скорость, км/ч	80
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Полная масса автопоезда, кг	35460
Нагрузка на переднюю ось, кг	4550
Нагрузка на заднюю тележку, кг	16110
Снаряженная масса, кг	12525
Полная масса а/м, кг	20660
Полная масса прицепа, кг	14800
<b>Двигатель</b>	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Степень сжатия	17,3



#### **Крано-манипуляторная установка**

Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	18,7
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	15
Грузоподъемность, максимальная, кг	7000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	300
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	KANGLIM KS1256G-II TOP

#### **Бортовая платформа**

Платформа	без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный
Внутренние размеры, мм	6450x2470x730

#### **Коробка передач**

Тип	механическая, 9 ступенчатая
-----	-----------------------------

#### **Кабина**

Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
------------	--

#### **Колеса и шины**

Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые

#### **Система выпуска и нейтрализации**

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

#### **Система питания**

Вместимость топливного бака, л	210
--------------------------------	-----

#### **Сцепление**

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430

#### **Тормоза**

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые

#### **Электрооборудование**

Напряжение, В	24
---------------	----

#### **Главная передача**

Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная