88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 28 от 29-03-2024

самосвал КАМАЗ 65115-7058-48

7 159 000р.









Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси **КамАЗ** по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	15000
Длина кузова, мм	6112
Колесная формула	6x4
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	10
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	100

Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	38200
Нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	10125
Полная масса а/м, кг	25200
Полная масса прицепа, кг	13000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Степень сжатия	17,3
Рабочий объем, л	6,7
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	215 (292)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	2500
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	ТНВД: Bosch/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/устройство вызова экстренных оперативных служб/зад.разгрузка, ковш.типа/Аэродинамический козырек/
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
тип ошиновки	двухскатная
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	10
Исполнение	металлическая, задняя разгрузка, ковшового типа
Угол подъема платформы, град	50
Модель	НЕФАЗ
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	10
Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Тип	центральная, двойная с блокируемым межколесным дифференциалом (КАМАЗ)