



## Коммерческое предложение

№ 30 от 17-04-2024

### Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Horyong 206

9 124 000р.



### Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

#### Основные технические характеристики

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Грузоподъемность, кг  | 12675/7400 |
| Длина кузова, мм      | 6450       |
| Колесная формула      | 6x4        |
| Направление разгрузки | назад      |
| Объем кузова, м3      | 6,5        |
| Сечение кузова        | овальное   |

#### Модель

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
|-----------------------------|----|

#### Весовые параметры и нагрузки

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Полная масса автопоезда, кг    | 35460 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг   | 4550  |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16110 |
| Снаряженная масса, кг          | 12525 |
| Полная масса а/м, кг           | 20660 |
| Полная масса прицепа, кг       | 14800 |

#### Двигатель

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала, | 1900 |
| Степень сжатия                                                   | 17,3 |



#### Крано-манипуляторная установка

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Вылет стрелы, минимальный, м                 | 2                     |
| Вылет стрелы, максимальный, м                | 19,7                  |
| Тип складывания(принцип работы)              | L-образный (тросовый) |
| Грузовой момент, т·м                         | 18                    |
| Грузоподъемность, максимальная, кг           | 7000                  |
| Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг | 400                   |
| Органы управления при работе КМУ             | с верхнего сиденья    |
| Тип КМУ                                      | тросовый              |
| Угол поворота стрелы                         | 400                   |
| Количество секций                            | 6                     |
| Рабочий радиус                               | 19,7                  |

#### Бортовая платформа

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платформа              | без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Внутренние размеры, мм | 6122x2470x730                                                                                  |

#### Коробка передач

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| Тип | механическая, 9 ступенчатая |
|-----|-----------------------------|

#### Кабина

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
|------------|------------------------------------------------|

#### Колеса и шины

|              |           |
|--------------|-----------|
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Тип колес    | дисковые  |

#### Система выпуска и нейтрализации

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35                                       |
| Тип                                            | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |

#### Система питания

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Вместимость топливного бака, л | 350         |
| Топливная система              | Common Rail |

#### Сцепление

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем                         |
| Тип    | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |

#### Тормоза

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Привод                        | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм  | 420            |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180            |
| Тип                           | дисковые       |

#### Электрооборудование

|               |    |
|---------------|----|
| Напряжение, В | 24 |
|---------------|----|

#### Главная передача

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Передаточное отношение | 6,33      |
| Тип                    | гипоидная |