88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 48 от 29-03-2024

самосвал КАМАЗ 6520-001-49 (В5) ЛЮКС

8 543 000р.





Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	21000
Длина кузова, мм	7960
КПП	ZF 16S1820TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	16
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	32870
Нагрузка на переднюю ось, кг	9000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	26000
Снаряженная масса, кг	14000
Полная масса а/м, кг	35000
Полная масса прицепа, кг	12000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900

Степень сжатия	16,6
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1682
Рабочий объем, л	8,88
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	287 (390)
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	зад.разгрузка, прямоуг.сеч, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, гидрооборудование HYVAc апреля 2020 года включены: звуковой зуммер поднятого кузова, звуковой зуммер заднего хода
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	11,75-22,5
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	16
Угол подъема платформы, град	50
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,11
Тип	двойная, с колесными редукторами