

# Коммерческое предложение

№ 38 от 18-04-2024

## Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Horyong HRS 217

10 200 000р.



**Warning:** count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in  
/home/f/fb79510o/gruzovik16/public\_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php on line 1266

### Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

#### Основные технические характеристики

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Грузоподъемность, кг  | 12675/7400 |
| Длина кузова, мм      | 6450       |
| Колесная формула      | 6x4        |
| Направление разгрузки | назад      |
| Объем кузова, м3      | 6,5        |
| Сечение кузова        | овальное   |

#### Модель

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
|-----------------------------|----|

#### Весовые параметры и нагрузки

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Полная масса автопоезда, кг    | 35460 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг   | 4550  |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16110 |
| Снаряженная масса, кг          | 12525 |
| Полная масса а/м, кг           | 20660 |
| Полная масса прицепа, кг       | 14800 |

#### Двигатель



|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала, | 1900                                                                                           |
| Степень сжатия                                                   | 17,3                                                                                           |
| <b>Крано-манипуляторная установка</b>                            |                                                                                                |
| Вылет стрелы, минимальный, м                                     | 2,5                                                                                            |
| Вылет стрелы, максимальный, м                                    | 22,3                                                                                           |
| Тип складывания(принцип работы)                                  | L-образный (тросовый)                                                                          |
| Грузовой момент, т·м                                             | 19,7                                                                                           |
| Грузоподъемность, максимальная, кг                               | 7000                                                                                           |
| Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг                     | 250                                                                                            |
| Органы управления при работе КМУ                                 | с верхнего сиденья                                                                             |
| Тип КМУ                                                          | тросовый                                                                                       |
| Угол поворота стрелы                                             | 360                                                                                            |
| Количество секций                                                | 6                                                                                              |
| Рабочий радиус                                                   | 23,2                                                                                           |
| <b>Бортовая платформа</b>                                        |                                                                                                |
| Платформа                                                        | без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Внутренние размеры, мм                                           | 6122x2470x730                                                                                  |
| <b>Коробка передач</b>                                           |                                                                                                |
| Тип                                                              | механическая, 9 ступенчатая                                                                    |
| <b>Кабина</b>                                                    |                                                                                                |
| Тип кабины                                                       | расположенная над двигателем, с высокой крышей                                                 |
| <b>Колеса и шины</b>                                             |                                                                                                |
| Размер обода                                                     | 9,00-22,5                                                                                      |
| Тип колес                                                        | дисковые                                                                                       |
| <b>Система выпуска и нейтрализации</b>                           |                                                                                                |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л                   | 35                                                                                             |
| Тип                                                              | глушитель, совмещенный с нейтрализатором                                                       |
| <b>Система питания</b>                                           |                                                                                                |
| Вместимость топливного бака, л                                   | 350                                                                                            |
| Топливная система                                                | Common Rail                                                                                    |
| <b>Сцепление</b>                                                 |                                                                                                |
| Привод                                                           | гидравлический с пневмоусилителем                                                              |
| Тип                                                              | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430                                      |
| <b>Тормоза</b>                                                   |                                                                                                |
| Привод                                                           | пневматический                                                                                 |
| Размеры диаметр барабана, мм                                     | 420                                                                                            |
| Ширина тормозных накладок, мм                                    | 180                                                                                            |
| Тип                                                              | дисковые                                                                                       |
| <b>Электрооборудование</b>                                       |                                                                                                |
| Напряжение, В                                                    | 24                                                                                             |
| <b>Главная передача</b>                                          |                                                                                                |
| Передаточное отношение                                           | 6,33                                                                                           |
| Тип                                                              | гипоидная                                                                                      |