



Коммерческое предложение

№ 13 от 24-04-2024

Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ FASSI F155A.0.22

11 800 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Выносливый тягач, относящийся к тяжелому классу, достаточно быстро завоевал популярность. Оптимальное соответствие хороших эксплуатационных черт и небольшой цены сделали КамАЗ-43118 одним из фаворитов своего сектора.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	6220/7100
Длина кузова, мм	6112
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	овальное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	80
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	32870
Нагрузка на переднюю ось, кг	6500



Нагрузка на заднюю тележку, кг	16000
Снаряженная масса, кг	14570
Полная масса а/м, кг	20870
Полная масса прицепа, кг	12000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Степень сжатия	17,3
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Рабочий объем, л	11,76/6,7
Крано-манипуляторная установка	
Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	8,3
Тип складывания(принцип работы)	Шарнирно-сочлененный
Грузовой момент, т·м	13,56
Грузоподъемность, максимальная, кг	6160
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	1660
Органы управления при работе КМУ	С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция)
Тип КМУ	гидравлический
Модель КМУ	FASSI F155A.0.22
Угол поворота стрелы	390
Количество секций	3
Рабочий радиус	8,1
Бортовая платформа	
Платформа	без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный
Коробка передач	
Тип	механическая, 9 ступенчатая
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная