



Коммерческое предложение

№ 16 от 25-04-2024

Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ FASSI F245A.0.22

10 150 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Грузоподъемность, кг	12675/7400
Длина кузова, мм	6450
Колесная формула	6x4
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	6,5
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	80
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	35460
Нагрузка на переднюю ось, кг	4550
Нагрузка на заднюю тележку, кг	16110
Снаряженная масса, кг	12525
Полная масса а/м, кг	20660
Полная масса прицепа, кг	14800

Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Степень сжатия	17,3



Крано-манипуляторная установка

Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	8,4
Тип складывания(принцип работы)	Шарнирно-сочлененный
Грузовой момент, т·м	23,55
Грузоподъемность, максимальная, кг	8900
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	2915
Органы управления при работе КМУ	С земли (с сиденья на колонне - опция, ДУ - опция)
Тип КМУ	гидравлический
Модель КМУ	FASSI F245A.0.22
Угол поворота стрелы	420
Рабочий радиус	8,4

Бортовая платформа

Платформа	без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный
Внутренние размеры, мм	6122x2470x730

Коробка передач

Тип	механическая, 9 ступенчатая
-----	-----------------------------

Кабина

Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
------------	--

Колеса и шины

Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые

Система выпуска и нейтрализации

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

Система питания

Вместимость топливного бака, л	350
Топливная система	Common Rail

Сцепление

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430

Тормоза

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые

Электрооборудование

Напряжение, В	24
---------------	----

Главная передача

Передаточное отношение	6,33
Тип	гипоидная