



Коммерческое предложение

№ 15 от 28-03-2024

Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ KANGLIM KS1256G-II

9 500 000р.



Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Выносливый тягач, относящийся к тяжелому классу, достаточно быстро завоевал популярность. Оптимальное соответствие хороших эксплуатационных черт и небольшой цены сделали КамАЗ-43118 одним из фаворитов своего сектора.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1530
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг	9775
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	80
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	33600
Нагрузка на переднюю ось, кг	5800
Нагрузка на заднюю тележку, кг	15800
Снаряженная масса, кг	11825
Полная масса а/м, кг	21600



Двигатель

Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1275 / 1900
Степень сжатия	18
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)

Крано-манипуляторная установка

Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	18,7
Тип складывания(принцип работы)	L-образный (тросовый)
Грузовой момент, т·м	15
Грузоподъемность, максимальная, кг	7000
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	300
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья
Тип КМУ	тросовый
Модель КМУ	KANGLIM KS1256G-II TOP
Угол поворота стрелы	360
Количество секций	6

Коробка передач

Тип	механическая, 9 ступенчатая
-----	-----------------------------

Кабина

Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
------------	--

Колеса и шины

Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые

Система выпуска и нейтрализации

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

Система питания

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Сцепление

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430

Тормоза

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые

Электрооборудование

Напряжение, В	24
---------------	----

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
Тип	гипоидная