88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 21 от 29-03-2024

Седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ INMAN IM 150

5 800 000р.



Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in **/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php** on line **1266**

Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Выносливый тягач, относящийся к тяжелому классу, достаточно быстро завоевал популярность. Оптимальное соответствие хороших эксплуатационных черт и небольшой цены сделали КамАЗ-53504 одним из фаворитов своего сектора.

Основные технические характеристики	
Спальное место	да
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1450
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг	12200
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	38000
Нагрузка на переднюю ось, кг	5700
Нагрузка на заднюю тележку, кг	15700
Снаряженная масса, кг	9325

Полная масса а/м, кг	21400
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1270/1300
Степень сжатия	18
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Крано-манипуляторная установка	
Вылет стрелы, минимальный, м	2
Вылет стрелы, максимальный, м	8,1
Тип складывания(принцип работы)	Шарнирно-сочлененный
Грузовой момент, т·м	14,1
Грузоподъемность, максимальная, кг	6100
Грузоподъемность, на максимальном вылете, кг	1690
Органы управления при работе КМУ	с боку автомобиля
Тип КМУ	гидравлический
Модель КМУ	PALFINGER INMAN IM 150N
Угол поворота стрелы	420
Количество секций	3
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем
Колеса и шины	
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210+350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Тип	барабанные
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	6,53
Тип	гипоидная