88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 34 от 28-03-2024


самосвал КАМАЗ 65201-001-49

9 570 000р.










Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	27000
Колесная формула	8x4
КПП	ZF 16S1825TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	20
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90

Весовые параметры и нагрузки	
Нагрузка на заднюю тележку, кг	26000
Нагрузка на первую и вторую оси, кг	15000
Снаряженная масса, кг	17000
Нагрузка на заднюю тележку снаряженной массы, кг	7840
нагрузка на первую и вторую оси снаряженной массы, кг	9160
Полная масса а/м, кг	44000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1400
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия	16,6
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1682
Рабочий объем, л	8,88
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	287 (390)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	2100
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	зад.разгрузка/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/Аэродинамический козырек/устройство вызова экстренных оперативных служб/ASR/кондиционер/отопитель каб. Webasto AT 2000 STC/кабина Daimler (низкая)/звуковой зуммер поднятого кузова, звуковой зуммер заднего хода
Кабина	
Подвеска	4-х точечная пружинная
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	20
Угол подъема платформы, град	55
Модель	НЕФАЗ
Гидрооборудование	HYVA
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,6
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,11
Тип	двойная, с колесными редукторами