



Коммерческое предложение

№ 49 от 23-04-2024

самосвал КАМАЗ 6522-6041-53

10 450 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов

✓

Профессиональный перегон до ваших ворот

✓

Доработка под любые условия эксплуатации

✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	19075
КПП	ZF 16S1820TO
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	16
Сечение кузова	прямоугольное

Модель

Максимальная скорость, км/ч	90
-----------------------------	----

Весовые параметры и нагрузки



Нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Нагрузка на заднюю тележку, кг	25600
Снаряженная масса, кг	14025
Нагрузка на заднюю тележку снаряженной массы, кг	8000
Нагрузка на переднюю ось снаряженной массы, кг	6025
Полная масса а/м, кг	33100
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Система топливоподачи	Common Rail
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766
Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	294 (400)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	зад.разгрузка/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/устройство вызова экстренных оперативных служб/мосты Daimler/топл. ап. BOSCH/PK КАМАЗ-6522/пневмоподв. каб
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Подвеска	пневматическая
Колеса и шины	
Размер обода	8,5-20
Размер шин	12.00R20
Тип колес	дисковые
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	16
Исполнение	обогрев выхлопными газами
Угол подъема платформы, град	50
Модель	НЕФА3
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	12,5
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
Глубина преодолеваемого брода, м	1,8
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	5,143
Тип	двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами
Раздаточная коробка	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом



Управление	пневматическое
Модель	КАМАЗ-6522
Число передач	2