

Коммерческое предложение

№ 0 от 25-04-2024

самосвал КАМАЗ 65111-6020-50

7 870 000р.



Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов
- Профессиональный перегон до ваших ворот
- Доработка под любые условия эксплуатации
- ✓
- ✓
- ✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Грузоподъемность, кг	13775
Направление разгрузки	назад
Объем кузова, м3	8,7
Сечение кузова	прямоугольное
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	80
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	38200
Нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	11125
Нагрузка на переднюю ось снаряженной массы, кг	5025
Полная масса а/м, кг	25200
Полная масса прицепа, кг	13000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Система топливоподачи	Common Rail



Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия	18
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Макс. полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	зад.разгрузка/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/МКБ, МОБ/Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/устройство вызова экстренных оперативных служб/топл. ап. BOSCH
Кабина	
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Тип колес	дисковые
тип ошиновки	двухскатная
Самосвальная платформа	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	8,7
Исполнение	металлическая, задняя разгрузка, ковшового типа/обогрев выхлопными газами
Угол подъема платформы, град	52
Модель	НЕФА3
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,3
Максимальная скорость, не менее, км/ч	80
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Главная передача	
Передаточное отношение	4,98
Тип	двойная с блокируемым межколесным дифференциалом
Раздаточная коробка	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Модель	КАМАЗ-65111
Число передач	2