88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 37 от 28-03-2024

Седельный тягач КАМАЗ 54901-004-92 (ЕВРО 5)

12 500 000р.










Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Флагманский магистральный седельный тягач KAMAZ 54901-92
Комфортабельная кабина шириной 2500мм с ровным полом
Увеличенный до 1400 литров запас топлива
Межсервисный интервал до 120 000 км
Контроль нагрузки на ведущий мост
Мощный и экономичный двигатель KAMAZ R6
Тягач представляет собой современную магистральную машину, которая является инновационной разработкой завода-производителя

Основные технические характеристики	
Спальное место	да
Колесная формула	4x2
КПП	ZF 12TX2210TD
Кабина	высокая
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1150
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг	10430
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	44000
Нагрузка на переднюю ось, кг	8000
Нагрузка на задний мост, кг	11500
Снаряженная масса, кг	9070
Нагрузка на переднюю ось снаряженной массы, кг	6270
нагрузка на задний мост снаряженной массы, кг	2800
Полная масса полуприцепа, кг	34930
Полная масса а/м, кг	19500
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1300
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2060
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	331 (450)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	МКБ//Система нейтрализации ОГ (AdBlue)/ECAS/ EBS, ESP, ASR/кабина высокая, широкая, с ровным полом, пружинная подвеска каб.//устройство вызова экстренных оперативных служб/кондиционер/ПЖД/Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ/электронасос МОК/ИТИС/мультимедиа БИС/Сервисный контракт на 3 года/ Обратный выкуп через 3 года по остаточной стоимости равной 50% от цены указанной в договоре для клиентов, заключивших контракт на покупку нового автомобиля КАМАЗ или 45% для клиентов, не заключивших контракт на покупку нового автомобиля КАМАЗ/Абонентская плата за подключение и обслуживание по ИТИС КАМАЯ на 3 года/Межсервисный интервал до 120 000 км/Бортовая информационной системой (БИС) с доступом к мультимедийным технологиям и интеллектуальной транспортно-информационной системой (ИТИС)/Предпусковой подогреватель двигателя/ Размещение АКБ на заднем свесе
Коробка передач	
Тип	автоматизированная, 12 ступенчатая
Задний мост	
Модель	Daimler HL6
Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	95
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	800+600
Сцепление	
Привод	пневматический привод ConAct
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Седельно-сцепное устройство	

Высота ССУ, мм	1150
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8
Модель	Orlandi/Jost/SAF-Holland
Главная передача	
Передаточное отношение	2,278
Тип	гипоидная