



Коммерческое предложение

№ 49 от 25-04-2024

Сортиментовоз на платформе VLT с ГМУ EPSILON M100L97 на шасси КАМАЗ 6580 (ЕВРО 5)

18 600 000р.



Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов
- Профессиональный перегон до ваших ворот
- Доработка под любые условия эксплуатации



Сортиментовоз КАМАЗ предназначен для погрузки, разгрузки и перевозки на сортиментовозной платформе сортиментов весом до 18 т по всем видам дорог и местности.

Гидроманипулятор, установленный за кабиной сортиментовоза КАМАЗ, позволяет производить грузоподъемные работы без использования дополнительной техники.

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Грузоподъемность, кг	18000
Колесная формула	6x4

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса автопоезда, кг	54680
Нагрузка на переднюю ось, кг	9000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	25680
Снаряженная масса, кг	16470
Полная масса а/м, кг	34680
Полная масса прицепа, кг	20000



Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1100
Степень сжатия	17,3
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2100
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	315 (428)
Макс.полезная мощность при частоте вращения колен. вала, об/мин	1900
Платформа	
Длина платформы, мм	6585
Ширина платформы, мм	2290
Высота коников, мм	2340
Длина перевозимого сортамента, мм	3000-6200
Объем перевозимого груза, м3	21,6
Платформа	Оборудование манипуляторного типа EPSILON M100L97 установленное на заднем свесе и сортиментовозная площадка VLT
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	•Фронтальное защитное устройство из стали 09Г2С и S500 с ложементом для грейфера/•Надрамник стальной перфорированный из гнутого листового материала сталь S500/•Коники стальные, сварные из гнутого листового материала (Сталь S500)/•Крылья из гнутого стального листа с простым креплением к надрамнику
Характеристики а/м полной массы	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	80
Гидроманипуляторная установка	
Модель ГМУ	EPSILON M100L97
Тип складывания(принцип работы)	Z-образный (гидравлический)
Вылет стрелы, м	9,7
Грузовой момент, т·м	10
Грузоподъемность, кг	3070
Органы управления при работе КМУ	с верхнего сиденья