



Коммерческое предложение

№ 23 от 26-04-2024

Автобетоносмеситель 58149Z на шасси КАМАЗ 6520 9 м3

7 800 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов

✓

Профессиональный перегон до ваших ворот

✓

Доработка под любые условия эксплуатации

✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов, спецтехники и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Колесная формула	6x4
Привод барабана	автономный
Объем барабана, м3	9
Производитель навесного оборудования	ТЗА
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	60
Вместимость бака для воды, л	800
Мощность привода смесительного оборудования, кВт	65



Тип привода	от автоном. двигателя
Весовые параметры и нагрузки	
Нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Нагрузка на заднюю тележку, кг	25600
Снаряженная масса, кг	14425
Полная масса а/м, кг	33100
Масса технологического оборудования, кг	4800
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от -20 °С до +40 °С. Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя. Возможна установка электронного управления для поддержания постоянной скорости вращения барабана смесителя независимо от скорости двигателя. Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей: •планетарный редуктор с высоким запасом крутящего момента - "ZF", Германия, "RMP" Италия •маслоохладитель со встроенным электровентилятором и масляным фильтром "AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG", Германия; "Oesse S.r.l.", Италия •эластичная муфта - "Centa", Германия •гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 - "PSM-HYDRAULICS", Россия •Система централизованной смазки опорных роликов •Система видеонаблюдения •Пластиковые разгрузочные лотки •Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака •Двухстороннее расположение лестницы с площадкой •Трёхстороннее месторасположение рычагов управления приводом смесителя •Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В) •"Зимний" вариант технологического оборудования, обеспечивающее надёжную защиту бетонной смеси при низких температурах до - 40 °С
Технические особенности	
Опции	
Колеса и шины	
тип ошиновки	двухскатная
Смесительный барабан	
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м ³	9
Высота выгрузки, мм	400-2350
Высота загрузки, мм	3800
Геометрический объем смесительного барабана, м ³	14,3
Скорость выгрузки, м ³ /мин	1
при подвижности бетонной смеси, см	5-6
Тип привода смесительного барабана	гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя D-245, Hatz, Deutz
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0-14