



Коммерческое предложение

№ 30 от 29-03-2024

Автобетоносмеситель 58149Y на шасси КАМАЗ 6540 9 м3

7 900 000р.



Преимущества покупки у нас

- Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов ✓
- Профессиональный перегон до ваших ворот ✓
- Доработка под любые условия эксплуатации ✓

Автобетоносмесители с емкостью 9м3 предназначены для доставки бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования в сложных дорожных условиях

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов, спецтехники и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Колесная формула	8x4
КПП	ZF 9S1315TO
Привод барабана	автономный
Объем барабана, м3	9
Производитель навесного оборудования	ТЗА
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	60
Вместимость бака для воды, л	600
Тип привода	от автоном. двигателя
Весовые параметры и нагрузки	
Нагрузка на заднюю тележку, кг	18800
Нагрузка на первую и вторую оси, кг	12200
Снаряженная масса, кг	13525
Полная масса а/м, кг	31000
Масса технологического оборудования, кг	4600



Особенности комплектации

Технические особенности

Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя. Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей: •планетарный редуктор с высоким запасом крутящего момента "RMP", Италия•аслоохладитель со встроенным электровентилятором масляным фильтром "Oesse S.r.l.", Италия•эластичная муфта "Centa", Германия•гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 "PSM UNHYDRAULICS", РоссияВозможна установка электронного управления для поддержания постоянной скорости вращения барабанасмесителя независимо от скорости двигателя.Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от -20°C до +40°C.

Колеса и шины

тип ошиновки двухскатная

Смесительный барабан

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 9

Высота выгрузки, мм 350-2300

Высота загрузки, мм 3750

Геометрический объем смесительного барабана, м3 14

Скорость выгрузки, м3/мин 1

при подвижности бетонной смеси, см 5-6

Тип привода смесительного барабана гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя Д-242

Частота вращения смесительного барабана, об/мин 0-14