



Коммерческое предложение

№ 10 от 25-04-2024

Седельный тягач 65206-002-68(T5)

10 000 000р.



Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов

✓

Профессиональный перегон до ваших ворот

✓

Доработка под любые условия эксплуатации

✓

Грузовой автомобиль 65206-002-68 оснащён автономным отопителем кабины, кондиционером, предпусковым жидкостным подогревателем двигателя, датчиком критического износа накладок, тормозной системой EBS, противобуксовочной системой ASR, системой стабилизации ESP, горным тормозом (интердер), электронным тахографом, радиоприемником с USB.

Основные технические характеристики

Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	6220/8175
Колесная формула	6x4
КПП	ZF 16S2221TD
Кабина	низкая
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1300
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг	16820



Модель	
Максимальная скорость, км/ч	90
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса автопоезда, кг	44000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Нагрузка на задний мост, кг	2500
Снаряженная масса, кг	9175
Полная масса полуприцепа, кг	34750
Полная масса а/м, кг	26000
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала,	1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2100
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	315 (428)
Кабина	
Подвеска	4-х точечная пружинная
Задний мост	
Модель	Dana
Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70
Тип	AdBlue
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	300+300
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10)
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Седельно-сцепное устройство	
Высота ССУ, мм	1300
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8
Главная передача	
Передаточное отношение	3,7
Тип	гипоидная