



Коммерческое предложение

№ 40 от 20-04-2024

Автобетоносмеситель 58149-3910-49 на шасси КАМАЗ 6520-3910-49

6 150 000р.



Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php on line 1266

Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов
Профессиональный перегон до ваших ворот
Доработка под любые условия эксплуатации

✓
✓
✓

Автобетоносмеситель

Полезная емкость: V=9 куб.м.

Привод: от КОМ шасси

Водобак: 600 л.

На шасси 6520-3910-49.

За более подробной информацией Вы можете обратиться к менеджеру.

Основные технические характеристики

Спальное место	нет
Колесная формула	6x4
Привод барабана	автономный
Объем барабана, м3	9
Производитель навесного оборудования	ТЗА

Модель



Максимальная скорость, км/ч	60
Вместимость бака для воды, л	800
Мощность привода смесительного оборудования, кВт	65
Тип привода	от автоном. двигателя
Весовые параметры и нагрузки	
Нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Нагрузка на заднюю тележку, кг	25600
Снаряженная масса, кг	14425
Полная масса а/м, кг	33100
Масса технологического оборудования, кг	4800
Особенности комплектации	
Особенности комплектации	Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от -20 °С до +40 °С. Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя. Возможна установка электронного управления для поддержания постоянной скорости вращения барабана смесителя независимо от скорости двигателя. Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей: •планетарный редуктор с высоким запасом крутящего момента - "ZF", Германия, "RMP" Италия •маслоохладитель со встроенным электровентилятором и масляным фильтром "AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG", Германия; "Oesse S.r.l.", Италия •эластичная муфта - "Centa", Германия •гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 - "PSM-HYDRAULICS", Россия
Технические особенности	•Система централизованной смазки опорных роликов •Система видеонаблюдения •Пластиковые разгрузочные лотки •Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака •Двухстороннее расположение лестницы с площадкой •Трёхстороннее месторасположение рычагов управления приводом смесителя •Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В) •"Зимний" вариант технологического оборудования, обеспечивающее надёжную защиту бетонной смеси при низких температурах до - 40 °С
Опции	
Колеса и шины	
тип ошиновки	двухскатная
Смесительный барабан	
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м ³	9
Высота выгрузки, мм	400-2350
Высота загрузки, мм	3800
Геометрический объем смесительного барабана, м ³	14,3
Скорость выгрузки, м ³ /мин	1
при подвижности бетонной смеси, см	5-6
Тип привода смесительного барабана	гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя Д-245, Hatz, Deutz
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0-14