88007009791
info@gruzovik16.ru

Коммерческое предложение

№ 35 от 18-04-2024

Автобетоносмеситель 58147-032-48 на шасси КАМАЗ 65115-3932-48

5 590 000р.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in **/home/f/fb79510o/gruzovik16/public_html/system/library/template/Twig/Extension/Core.php** on line **1266**

Приемущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов	✓
Профессиональный перегон до ваших ворот	✓
Доработка под любые условия эксплуатации	✓

Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов, спецтехники и шасси КамАЗ по ценам производителя.

Основные технические характеристики	
Спальное место	нет
Колесная формула	6x4
Привод барабана	автономный
Объем барабана, м3	7
Производитель навесного оборудования	ТЗА
Модель	
Максимальная скорость, км/ч	60
Вместимость бака для воды, л	650
Тип привода	от автоном. двигателя
Весовые параметры и нагрузки	
Нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Снаряженная масса, кг	11465
Полная масса а/м, кг	25200
Масса технологического оборудования, кг	4070
Особенности комплектации	

Технические особенности	Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя.Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей:•планетарный редуктор с высоким запасом крутящего момента - "ZF",Германия, "PMP" Италия;•маслоохладитель со встроенным электровентилятором и масляным фильтром - "AKG Thermotechnik International GmbH&Co.KG", Германия; "Oesse S.r.l.", Италия;•эластичная муфта - демпфер привода гидронасоса "Centa", Германия;•гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 - "PSM-HYDRAULICS", Россия.
Опции	•Система централизованной смазки опорных роликов. Позволяет снизить затраты и повысить качество и удобство работ при техническом обслуживании автобетоносмесителя.•Система видеонаблюдения. Обеспечивает удобство и полный контроль над процессом парковки и разгрузки бетонных смесей в стесненном пространстве.•Пластиковые разгрузочные лотки. Позволяют облегчить труд оператора, снижают травмоопасность при работе.•Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака.•Двухстороннее расположение лестницы с площадкой для удобства оператора.•Трехстороннее месторасположение рычагов управления приводом смесителя - с левой, с правой стороны и с верхней площадки обслуживания.•Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В).•Электронное управление фирмы "BOSCH" (Германия).•"Зимний" вариант технологического оборудования, обеспечивающее надежную защиту бетонной смеси при низких температурах до - 40 °С.
Колеса и шины	
тип ошиновки	двухскатная
Смесительный барабан	
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3	7
Высота выгрузки, мм	150-2200
Высота загрузки, мм	3700
Геометрический объем смесительного барабана, м3	11,11
Скорость выгрузки, м3/мин	1
при подвижности бетонной смеси, см	5-6
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0-14