



## Коммерческое предложение

№ 14 от 18-04-2024

### Седельный тягач 5490-001-68-T5 с интардером

10 500 000р.



### Преимущества покупки у нас

Сделаем цену дешевле, чем предложение от конкурентов



Профессиональный перегон до ваших ворот



Доработка под любые условия эксплуатации



Продажа бортовых грузовиков, тягачей, самосвалов и шасси КамАЗ по ценам производителя.

#### Основные технические характеристики

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Спальное место                                    | да           |
| Грузоподъемность, кг                              | 6220/8175    |
| Колесная формула                                  | 4x2          |
| КПП                                               | ZF 16S2221TD |
| Кабина                                            | высокая      |
| Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм     | 1150         |
| Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг | 10570        |

#### Модель

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
|-----------------------------|----|

#### Весовые параметры и нагрузки

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Полная масса автопоезда, кг    | 44000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг   | 7100  |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Нагрузка на задний мост, кг    | 11500 |
| Снаряженная масса, кг          | 7900  |
| Полная масса полуприцепа, кг   | 36100 |
| Полная масса а/м, кг           | 18600 |

#### Двигатель



|                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Макс. полезный крутящий момент при частоте вращения колен. вала, | 1900                                                   |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)                        | 2100                                                   |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)                       | 315 (428)                                              |
| <b>Кабина</b>                                                    |                                                        |
| Подвеска                                                         | 4-х точечная пружинная                                 |
| <b>Задний мост</b>                                               |                                                        |
| Модель                                                           | Daimler HL6                                            |
| Подвеска                                                         | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
| <b>Колеса и шины</b>                                             |                                                        |
| Размер обода                                                     | 9,00-22,5                                              |
| Тип колес                                                        | дисковые                                               |
| <b>Система выпуска и нейтрализации</b>                           |                                                        |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л                   | 95                                                     |
| Тип                                                              | AdBlue                                                 |
| <b>Система питания</b>                                           |                                                        |
| Вместимость топливного бака, л                                   | 450+450                                                |
| <b>Сцепление</b>                                                 |                                                        |
| Привод                                                           | гидравлический с пневмоусилителем                      |
| Тип                                                              | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430     |
| <b>Тормоза</b>                                                   |                                                        |
| Размеры диаметр барабана, мм                                     | 420                                                    |
| Ширина тормозных накладок, мм                                    | 180                                                    |
| Тип                                                              | дисковые                                               |
| <b>Характеристики а/м полной массы</b>                           |                                                        |
| Внешний габаритный радиус поворота, м                            | 8                                                      |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч                            | 90                                                     |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)                 | 18 (10)                                                |
| <b>Электрооборудование</b>                                       |                                                        |
| Напряжение, В                                                    | 24                                                     |
| <b>Седельно-сцепное устройство</b>                               |                                                        |
| Высота ССУ, мм                                                   | 1150                                                   |
| Диаметр сцепного шкворня, мм                                     | 50,8                                                   |
| Модель                                                           | Orlandi/Jost/SAF-Holland                               |
| <b>Главная передача</b>                                          |                                                        |
| Передаточное отношение                                           | 3,077                                                  |
| Тип                                                              | гипоидная                                              |